

# DOTT XL

## HOGRO PLUS



Die runde Aufbauleuchte DOTT XL ist eine schlagfeste Beleuchtung für Innen- und Außenanwendungen. Die DOTT XL ist modular und problemlos erweiterbar. Die DOTT-Leuchtenfamilie besteht aus modernen, schlagfesten, runden Aufbauleuchten in drei Größen.





## VORTEILE

- ▶ Extrem schlagfeste Aufbauleuchte
- ▶ Dämmerungsschalter, Notbeleuchtung und Radar-Bewegungssensor sind möglich
- ▶ Geringe Aufbauhöhe
- ▶ Teil der HOGRO PLUS-Serie
- ▶ Modular und mit Opplus problemlos erweiterbar.
- ▶ Einfache Installation und Montage

## INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light  
SmartScan



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?  
**Klicken Sie auf / scannen Sie** den QR-code!

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

- ▶ Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- ▶ Standardfarbe DB 703 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich



**OPTIONEN**

- ▶ Andere RAL-Farbe
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal
- ▶ Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light
- ▶ SmartScan

ABMESSUNGEN IN MM



DOTT XL Aufbau



ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Durchmesser x Höhe	115 x 500 mm
Befestigungsvarianten	Wand- und Deckenmontagevarianten



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkeladaptation. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Mit dem cleveren SmartScan-Lichtsteuerungssystem können Leuchten miteinander kommunizieren und unter anderem auf Tageslicht und Bewegung programmiert werden. Das Ergebnis: immer genügend Licht, wenn es gebraucht wird, sowie geringere Energie- und Wartungskosten. Im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung bringt SmartScan bis zu 85 % Kostenersparnis.



Die **DOTT XL** Lichtlösung

Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
1720	10,7	10,7
2320	13,9	13,9
3050	19,1	19,1
3400	21,4	21,4

DOTT XL

