




HTA

— VIELSEITIG EINSETZBARES DESIGN

HTA ist eine Pendelleuchte mit einem robusten Erscheinungsbild und ist in verschiedenen Linsenconfigurationen erhältlich. Auf diese Weise ist immer im richtigen Moment und an der richtigen Stelle genügend Licht verfügbar. Die Leuchtenabdeckung der Standardausführung ist schwarz (RAL 9005) und kann optional auch in einer anderen RAL-Farbe geliefert werden. Die HTA (Hangend Tulp Armatur) ist Teil der GAM- und MAK-Familie. Das besondere Erscheinungsbild der HTA-Leuchte wird mit den Vorteilen moderner LED-Lichttechnik kombiniert.

Anwendungsbeispiele



Eigenschaften



IP 65

IK 10



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leuchtenabdeckung: Aluminium, beschichtet schwarz (RAL9005)
- Schutzwanne: UV-stabilisiertes Polycarbonat, mit oder ohne Lederstruktur
- Gewindestück 3/4" Zoll mit Außengewinde
- Gewicht: ± 10 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,1$ m²
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur Standard neutral weiß (4000K), warm weiß (3000K) oder extra warm weiß (2700K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L96/F10)
- Verschiedene Linsenkonfigurationen

OPTIONEN


- Andere RAL-Farbe
- Anschlussmaß: 1/2" Zoll mit Außengewinde
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Schutzklasse II

SMART CITY READY (Zusatzoption)

Zhaga book 18-Schnittstelle und Schraubkappe (wasserdicht, IP66)

ABMESSUNGEN HTA

in mm



Lightronics-Leuchten werden serienmäßig als Easy Light mit fünf Standard-Dimmstufen (1A, 2A, 3A, 4A und 5A) geliefert, die ihre Leistung und Lichtstärke entsprechend den voreingestellten Zeiteinstellungen ändern.

HTA | LED²WELL CORE UNSERE STANDARD-LICHTLÖSUNG

		2700K		3000K		4000K	
Anzahl LEDs	Lumen	LED-leistung (W)	System-leistung (W)	LED-leistung (W)	System-leistung (W)	LED-leistung (W)	System-leistung (W)
16	800	5,9	8,1	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	7,7	10,0	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	8,4	10,7	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	9,3	11,7	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	10,2	12,6	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	10,6	13,1	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	11,7	14,2	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	13,7	16,3	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	14,8	17,5	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	16,0	18,7	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	18,0	20,9	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	19,8	22,8	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	21,9	25,0	18,5	21,4	17,3	20,1
	3240	24	27,2	20,3	23,3	18,9	21,8
	3500	26,1	29,5	22,1	25,2	20,1	23,8
32	3240	20,4	23,8	18,7	22,0	17,7	21,1
	3500	22,1	25,7	19,9	23,4	19,5	22,9
	3780	23,9	27,4	20,8	24,2	20,4	23,8
	4000	25,3	28,7	22,1	25,6	20,8	24,2
	4320	27,6	31,1	24,3	27,8	22,9	26,5
	4860	31,8	35,7	28,3	32,1	26,6	30,3