



# TPB

## HOGRO



Die TPB ist eine vielseitige quadratische Aufbauleuchte mit einer hohen Lichtausgabe und einer gleichmäßigen Lichtstreuung. Als Zusatzoptionen sind ein Bewegungssensor und ein Dämmerungsschalter möglich. Die TPB kann auch als Notbeleuchtung dienen. Die TPB ist Teil der HOGRO-Serie und eignet sich für Eingangsbereiche, Galerien, Aufzugshallen, Hauseingänge und Treppenhäuser. Die Leuchte ist schlagfest und wasserdicht (IP65).





## VORTEILE

- ▶ Multifunktionale und energieeffiziente Aufbauleuchte
- ▶ Hohe Lichtausgabe, gleichmäßige Lichtstreuung
- ▶ Mit Zusatzoptionen wie Bewegungssensor und/oder Dämmerungsschalter erhältlich
- ▶ Als Notbeleuchtung geeignet
- ▶ Einfaches Upgrade mit dem Lightronics Oppluskit
- ▶ Einfache Installation und Montage

## INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?  
**Klicken Sie auf / scannen Sie** den QR-code!

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

- ▶ Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich




**OPTIONEN**

- ▶ Einzelner Schutzwanne, frosted
- ▶ Einzelner Schutzwanne, opal
- ▶ Leitungseinführung an der Seite
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light

**ABMESSUNGEN IN MM**



TPB Aufbau



**ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG**

L x B x H in mm      314 x 314 x 100 mm

Befestigungsvarianten      Wand- und Deckenmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



## Die TPB Lichtlösung


Lumen	CRI >80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
840	5,8	5,8
1250	8,5	8,5
1720	11,8	11,8
2320	15,6	15,6

TPB



**FROSTED**

TPB



**OPAL**