




# TPS

## HOGRO



Die robuste TPS-Leuchte bietet ein ausgewogenes Lichtbild und erhöht das Gefühl sozialer Sicherheit. Die Wandleuchte ist mit modernster LED-Technik ausgerüstet. Als Zusatzoptionen sind ein Bewegungssensor und ein Dämmerungsschalter möglich. Die TPS kann auch als Notbeleuchtung dienen. Die TPS aus dem Hogro-Programm ist staub- und wasserdicht (IP65).





## VORTEILE

- ▶ Multifunktionale schlagfeste Aufbauleuchte
- ▶ Hohe Lichtleistung, gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Zusatzoptionen wie Bewegungssensor und/oder Dämmerungsschalter
- ▶ Möglich als Notbeleuchtung geeignet
- ▶ Einfaches Upgrade dank dem Oppluskit
- ▶ Einfache Installation und Montage

## INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?  
**Klicken Sie auf / scannen** Sie den QR-Code!


**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

- ▶ Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- ▶ Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- ▶ Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Geräteträger von TPS und TPK sind austauschbar
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230 / 240V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder kühl weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Lumenbereich: 280 - 560 lm
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich



**OPTIONEN**

- ▶ Einzelner Schutzwanne frosted
- ▶ Einzelner Schutzwanne opal
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Not-/Dauerbeleuchtung inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ 24 Volt DC mit 1 LEDstrip
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light

**ABMESSUNGEN IN MM**



TPS Aufbau



**AFMETINGEN EN BEVESTIGING**

L x B x H in mm      265 x 130 x 83 mm

Gewicht in kg  
(Basismodell)      0,639 kg

Befestigungsmöglichkeiten      Wandmontage



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.




Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Die **TPS-Beleuchtungslösung**


Lumen	CRI > 80	
	3000K Systemleistung (W)	4000K Systemleistung (W)
280	2,6	2,6
440	3,7	3,7
560	4,5	4,5

TPS



**FROSTED**

TPS



**OPAL**